

DECAPOL GEL

Définition

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code Article | SUDECAPOL |
| Nature du produit | DECAPANT SANS DICHLOROMETHANE A ACTION RAPIDE SUR TOUT TYPE DE PEINTURE (POLYURETHANE, EPOXY, ALKYDE) |
| Utilisation / destination | LE DECAPOL PERMET DE DECAPER LES PEINTURES ALKYDE, LES PEINTURES HYDRO ACRYLIQUE, LES PEINTURE BI-COMPOSANTS POLYURETHANE ET EPOXY. - SANS DICHLOROMETHANE - EFFICACE ET RAPIDE SUR TOUT TYPE DE PEINTURE ET DE SURFACE - APPLICABLE EN FINE COUCHE - BIODEGRADABLE UTILISATION : - APPLIQUER LE DECAPOL SUR UNE SURFACE PROPRE ET SECHE EN FINE COUCHE. - NE PAS APPLIQUER SUR UNE SURFACE HUMIDE - ON CONSTATERA UN FRISAGE DE LA COUCHE DE PEINTURE AU BOUT DE 15 - 30 MIN. - EN CAS DE MULTICOUCHES ET BI-COMPOSANT, LAISSER LE DECAPANT AGIR PLUS LONGTEMPS ET/OU PREVOIR UNE OU DEUX APPLICATIONS SUPPLEMENTAIRES. - NETTOYER AVEC LE DILUANT APPROPRIE |
| Aspect | GEL, TRANSPARENT |

Caractéristiques physiques

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Masse volumique (NFT 30-020) | 1,0 G/CM3 |
| Pouvoir couvrant théorique | 1 - 3 KG/M3 SELON L'EPAISSEUR DEPOSEE |

Caractéristiques de livraison

| | |
|------------------------|------------------------------------------|
| Conditionnement | 5L |
| Point éclair | - 8 C PENSKY CLOSED CUP |
| Code transport | CLASSE 3, GROUPE 3.3, ONU : 1263, IMDG : |

Veuillez vous assurer de la validité de la fiche technique en votre possession. Ne contrôlant pas l'application, il importe à l'utilisateur, par des essais préalables, de s'assurer que le produit convient. Il appartient également à l'applicateur de vérifier avant application, la teinte du produit. Ces informations sont fournies de bonne foi, à titre indicatif, et ne sauraient en rien entraîner notre responsabilité. Cette fiche annule et remplace toute édition précédente. La fiche de données de sécurité est fournie sur demande.

Utilisation

Conservation

STOCKAGE : 1 AN EN EMBALLAGE D'ORIGINE - STOCKE ENTRE 10 ET 30 C.

Notes :

LES DECHETS ET LES RESTES DE PRODUIT DOIVENT ETRE MANIPULES COMME DES PRODUITS CHIMIQUES ET NE PEUVENT EN AUCUN CAS ETRE CONSIDERE COMME DES ORDURES MENAGERES.
EVITER DE TRAVAILLER SUR DES SURFACES EXPOSEES AU SOLEIL OU A LA CHALEUR EXCESSIVE AFIN D'EVITER L'EVAPORATION TROP RAPIDE DES SOLVANTS.
EXTREMEMENT INFLAMMALE.

Veillez vous assurer de la validité de la fiche technique en votre possession. Ne contrôlant pas l'application, il importe à l'utilisateur, par des essais préalables, de s'assurer que le produit convient. Il appartient également à l'applicateur de vérifier avant application, la teinte du produit. Ces informations sont fournies de bonne foi, à titre indicatif, et ne sauraient en rien entraîner notre responsabilité. Cette fiche annule et remplace toute édition précédente. La fiche de données de sécurité est fournie sur demande.