

La piscine, votre nouveau lieu de vie

02/2008 © Danford & Partners, Tel : +35 (0)950 430 430 - Photo : O. Maynard - 030909



AUTOCLEAN®

- Traitement par ionisation Cuivre/Argent
- Performance et technologie évolutive
- Votre gage de tranquillité



le geste bio, pour une eau claire



AUTOCLEAN®

Ionisation Cu-Ag / pH / Dosage



le geste bio, pour une eau claire

L'eau ionisée par **AUTOCLEAN®** véhicule dans votre piscine des ions cuivre (excellent algicide et très bon floculant) et des ions argent (agent désinfectant et bactéricide).

Avec **AUTOCLEAN®**, votre eau sera parfaitement désinfectée tout en étant **crystalline, sans goût** et agréable sur la peau.

Facilement adaptable sur tous les systèmes de filtration, **AUTOCLEAN®** assure jusqu'à la surveillance de l'usure des électrodes.

Grâce à l'injection du produit rémanent et à la régulation du pH (version Trio), **AUTOCLEAN®** devient **un appareil 100% automatique**.

- **5 modèles** : pour des piscines jusqu'à 35 m³, 65 m³, 95 m³, 125 m³ et 155 m³ en climat tempéré. En climat chaud, la capacité de traitement de l'appareil (en m³) est réduite de 20%
- **2 versions** :
 - Version simple : Ionisation Cu/Ag
 - Version trio : Ionisation Cu/Ag, Régulation pH et Injection de produit rémanent
- **Matériel prêt à l'emploi** : livré avec sa sonde pH calibrée en usine, sa trousse d'analyse et ses accessoires
- Production de **désinfectant** réglable par touches digitales de 0 à 100%
- Régulation du pH **proportionnelle et prédictive** avec consigne réglable de 6,8 à 7,6
- Injection du correcteur pH en **mode Dosing** en cas de défaillance de la sonde pH
- **Dose horaire** du produit rémanent réglable de 0 à 900 ml/h
- **Menu utilisateur** : mise en route, choix de la langue, test d'usure des électrodes, ajustage pH, étalonnage pH
- **Menu professionnel** : paramétrages, horloge, historique des événements, mise à jour logiciel
- **Affichage** : production, réglage de la dose horaire de produit rémanent, température de l'eau, temps de filtration conseillé
- **Alarmes** : production insuffisante / température d'eau faible / pH faible ou élevé / surdosage pH
- **Auto-nettoyage des électrodes**
- **Affichage** en 7 langues (français, anglais, espagnol, portugais, italien, allemand et hollandais)
- **Compatible** avec tous les systèmes de filtration
- **Peut être installé** sur une piscine existante ou en construction
- Matériel et accessoires d'origine **garantis 2 ans** (y compris sonde pH)

