



Traitement de l'eau

STÉRILOR Duo

Électrolyseur de sel

Analyse et régulation automatique de l'acidité de l'eau (pH)



Électrolyse de sel



Inversion de polarité



Régulation du pH



Asservissement régulation



Traitement cuivre/argent



Slow mode



Sécurité manque d'eau



Boîtier déporté

Une efficacité optimale



www.sterilor.com

STÉRILOR Duo

Deux fonctions pour un traitement complet

Intelligent, le STÉRILOR Duo maintient la qualité de l'eau de votre piscine et assure le confort de vos baignades.

Intérêt de la régulation du pH

L'acidité de l'eau d'une piscine (pH) est un paramètre qui conditionne l'efficacité des traitements de l'eau et le confort des baigneurs. Le pH idéal se situe entre 6,9 et 7,3. Le STÉRILOR Duo analyse en continu le pH de l'eau de la piscine et le corrige si nécessaire.

■ **Installation très facile**
et adaptable sur toutes les filtrations.

■ Régulateur intelligent

Le microprocesseur de contrôle du STÉRILOR Duo traduit l'information transmise par une sonde pH placée sur le circuit de filtration.

Étalonnage automatique.

Régulation proportionnelle : le régulateur adapte automatiquement la dose de réactif afin d'obtenir le pH idéal et permet ainsi d'éviter une surconsommation.

Régulation en pH+ ou pH- paramétrable.

Sécurité sous et surdosage : détection manque de produit et arrêt dosage en cas de non évolution de la consigne pH lors du dosage.

■ Courant régulé

Grâce à cette fonction exclusive de régulation, appareils et électrodes voient leur durée de vie augmentée, car moins sollicités.



■ Utilisation simple et intuitive

Écran couleur lumineux. Visualisation de tous les paramètres en un coup d'oeil. Touches permettant un paramétrage par accès direct.

■ Géré par un logiciel exclusif,

le fonctionnement de cet appareil est évolutif et unique sur le marché.

Principe de l'électrolyse de sel

L'électrode va convertir de façon temporaire le sel en un puissant désinfectant. Peu de consommation de sel, pas d'eau à changer, pas d'odeurs, la qualité naturellement !

■ Changement de polarité automatique


Réduit l'entartrage des cellules et augmente leur durée de vie.

■ Système "Slow Mode" intégré et paramétrable

Pour les piscines équipées d'un volet. Il permet la réduction automatique de la production lorsque le volet est fermé avec une production paramétrable (pour répondre à tous les cas particuliers, implantation, conditions d'utilisation, fréquentation).

■ Couplage possible

aux appareils de régulation STÉRILOR type Stérédox.



**PRÊT À INSTALLER
PRÊT À FONCTIONNER**

STÉRILOR Duo est livré avec :

- Boîtier de commande.
- Cellule d'électrolyse avec son électrode sel.
- Kit d'étalonnage pour la sonde pH.
- 1 raccord de montage sonde pH.
- Tous les raccords nécessaires au montage.
- Test de salinité.

Option :

- Kit de montage en dérivation de la sonde PH.



Quel STÉRILOR Duo choisir ?

Bassin extérieur	Modèle
1 à 40 m ³	STÉRILOR Duo 40 m ³
40 à 60 m ³	STÉRILOR Duo 60 m ³
60 à 100 m ³	STÉRILOR Duo 100 m ³
100 à 120 m ³	STÉRILOR Duo 120 m ³
120 à 160 m ³	STÉRILOR Duo 160 m ³

Fabrication française

Garantie
2
ans*

* selon conditions générales de vente.

Distributeur conseil